



# SELLA CASSEFORTI

## casseforti a mobile

mod. BOX								
articolo	dimensioni esterne			dimensioni interne			peso Kg.	ripiani
	H	L	P	H	L	P		
9213	370	470	350	258	458	290	55	1
9215	520	420	400	508	408	340	75	1
<u>9218*</u>	720	520	500	708	508	440	120	2
9200	1000	500	500	988	488	440	150	2

Costruita secondo gli standard della normativa europea. La sicurezza della cassaforte è garantita dal telaio frontale monoblocco in acciaio speciale di forte spessore (10mm), tagliato al laser con robusta cerniera che permette apertura a tutto vano in posizione defilata antistrappo. Il corpo è costruito in lamiera di acciaio speciale monolitico di forte spessore, piegata a freddo e saldata elettricamente. La cassaforte è dotata di fori di ancoraggio a muro e a pavimento. I catenacci sono in acciaio trattato con sezione rettangolare di grande tenuta, con guida di scorrimento saldata direttamente alla porta. I dispositivi sono posizionati sui tre lati del battente con sede ricavata sul telaio della cassaforte per ottenere un maggior ancoraggio tra telaio e battente. I catenacci sono azionati da maniglia il che consente alle serrature di lavorare in condizioni ottimali in referma come avviene nelle casseforti professionali.



I sistemi di chiusura sono:

- con serratura di sicurezza a 8 leve con chiave a doppia mappa certificata VDS KL1 oppure
- con combinazione elettronica con tastiera alfanumerica certificata EN1300
- con serratura a combinazione meccanica modello sargent a tre dischi coassiali con 1 milione di codici diversi, certificata VDS KL2.

PROTEZIONE IN ACCIAIO MANGANESE

RELOCKING IRREVERSIBILE ANTIFONDAMENTO

La FINITURA è eseguita con verniciatura a polvere ral 7035.



# SELLA CASSEFORTI

## casseforti a mobile

mod. VSA												
articolo	dimensioni esterne			dimensioni interne			luce passaggio		catenacci		peso Kg.	ripiani
	H	L	P	H	L	P	H	L	oriz	vert		
39	650	550	450	510	450	270	510	400	6	-	250	1
100	1000	600	500	810	500	330	810	450	6	-	450	2
120	1200	700	500	1000	580	300	1000	530	6	2	600	3
140	1400	600	620	1200	690	420	1200	630	6	2	900	3
160	1600	800	620	1400	680	420	1400	630	8	2	1100	4
200	2000	1000	750	1800	880	530	1800	830	15	4	1800	4

le casseforti della serie VSA sono fornite di piani interni ad altezza variabile



### caratteristiche

#### Difese

Le pareti di grande spessore sono costruite con materiali specifici antiperforazione, annegati in conglomerato ad alta resistenza, atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici tradizionali. Il battente è dello spessore totale di mm150, ruota su cardini registrabili con apertura a 180° con protezioni analoghe a quelle delle pareti e un'ulteriore corazza antiperforazione frangipunta a difesa delle serrature

#### Chiusure

L'ancoraggio tra il battente e le pareti è assicurato da catenacci cilindrici ad espansione su tutti i lati del battente (per mod. 39 e mod 100 solo sui lati verticali). I catenacci sono azionati da unvolantino o maniglia in alluminio cromato e rifermati da serratura di sicurezza a doppia mappa incopiabile a 9 leve, oppure da combinazione a 3 dischi coassiali capace di un milione di combinazioni

#### Supplementi

Serratura a combinazione a 3 o 4 dischi coassiali, combinazione elettronica, ritardatore di apertura, apertura a tempo, serratura a chiave cambiabile, tesoretto interno, blocco di cassette di sicurezza.

