



SELLA CASSEFORTI

casseforti a mobile

mod. BOX								
articolo	dimensioni esterne			dimensioni interne			peso Kg.	ripiani
	H	L	P	H	L	P		
9205	225	380	300	220	365	250	20	1
9213	385	485	350	370	470	290	55	1
9215	535	435	400	520	420	340	75	1
<u>9218*</u>	735	535	500	720	520	440	120	2
9200	1015	515	500	1000	500	440	150	2



caratteristiche

- Frontale monoblocco in acciaio speciale da 10 mm, tagliato al laser
- Struttura in acciaio speciale monolitico di forte spessore
- cerniera di forte spessore con apertura a tutto vano in posizione defilata antistrappo
- saldatura ad alta resistenza
- verniciatura epossidica
- fori di ancoraggio a muro e a pavimento
- mentonet in acciaio antitrapano

tipi di chiusura disponibili

1. con combinazione meccanica mod. sargent a tre dischi coassiali con un milione di codici diversi
2. serratura con chiave a doppia mappa a due mandate a 6 leve
3. chiave a doppia mappa + combinazione meccanica a tre dischi
4. combinazione elettronica autoalimentata con pila 9v, codice a sei cifre variabile, memoria non volatile - Tastiera a membrana, alimentazione esterna di emergenza, feedback sonoro di digitazione.



SELLA CASSEFORTI

casseforti a mobile

mod. VSA												
articolo	dimensioni esterne			dimensioni interne			luce passaggio		catenacci		peso Kg.	ripiani
	H	L	P	H	L	P	H	L	oriz	vert		
39	650	550	450	510	450	270	510	400	6	-	250	1
100	1000	600	500	810	500	330	810	450	6	-	450	2
120	1200	700	500	1000	580	300	1000	530	6	2	600	3
140	1400	600	620	1200	690	420	1200	630	6	2	900	3
160	1600	800	620	1400	680	420	1400	630	8	2	1100	4
200	2000	1000	750	1800	880	530	1800	830	15	4	1800	4

Le casseforti della serie VSA sono fornite di piani interni ad altezza variabile



caratteristiche

Difese

Le pareti di grande spessore sono costruite con materiali specifici antiperforazione, annegati in conglomerato ad alta resistenza, atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici tradizionali. Il battente è dello spessore totale di mm150, ruota su cardini registrabili con apertura a 180° con protezioni analoghe a quelle delle pareti e un'ulteriore corazza antiperforazione frangipunta a difesa delle serrature

Chiusure

L'ancoraggio tra il battente e le pareti è assicurato da catenacci cilindrici ad espansione su tutti i lati del battente (per mod. 39 e mod 100 solo sui lati verticali). I catenacci sono azionati da unvolantino o maniglia in alluminio cromato e rifermati da serratura di sicurezza a doppia mappa incopiabile a 9 leve, oppure da combinazione a 3 dischi coassiali capace di un milione di combinazioni

Supplementi

Serratura a combinazione a 3 o 4 dischi coassiali, combinazione elettronica, ritardatore di apertura, apertura a tempo, serratura a chiave cambiabile, tesoretto interno, blocco di cassette di sicurezza.

